



SOLVETAL EM 30

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Caractéristiques physico-chimiques typiques

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Aspect	Visuel	Fluide	-
Couleur*	Visuelle	-	-
Odeur	Olfactive	Faible	-
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO 12185	0.941	kg/m ³
Point de congélation	ASTM D 97	-20	°C

***Ce produit est réalisé à base d'esters d'huile végétale naturelle dont les origines ne permettent pas de spécifier une couleur constante.**

Celle-ci peut varier suivant les lieux de production et les conditions climatiques avant la récolte. Une différence de couleur même extrêmement

importante n'influe en rien dans la performance du produit.

Caractéristiques de performances

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Temps de débituminage VIA 3000	Méthode interne	5'30"	mn/sec
Temps de débituminage Fioul	Méthode interne	5'45"	mn/sec

Caractéristiques sécurité-incendie

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Point d'éclair (vase clos)	NF EN 2719	180	°C
Point d'auto-inflammation	ASTM E 659	>250	°C
Limite inférieure d'explosivité	-	Inexplosible	% (v/v)
Limite supérieure d'explosivité	-	Inexplosible	% (v/v)
Pression de vapeur	NF M 07 007	<0,01	kPa à 20°C
Teneur en substances explosives, comburantes, inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables	Règlement CEE 1272/2008 CLP	Absence totale	-

Caractéristiques toxicologiques

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Indice d'iode	NF EN 14111	109	g/100g
Totox (Indice Anisidine + 2 x Indice Peroxyde)	-	9.56	-
Essai accéléré d'oxydabilité (Test Rancimat)	NF ISO 6886		
-Débit	-	10	l/h
- Température	-	100	°C
- Temps	-	5,8	h
Teneur en substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, nocives, irritantes ou corrosives	Règlement CEE 1272/2008 CLP	Absence totale	-

Caractéristiques environnementales

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	VALEURS	UNITÉS
Biodégradabilité	Test OCDE 301 B	Totalement biodégradable	-
Teneur en COV (<i>Composés Organo-Volatils</i>)	-	0	%
Teneur en solvants	-	0	%

Teneur en substances dangereuses pour l'environnement	Règlement CEE 1272/2008 CLP	Absence totale	-
---	-----------------------------	----------------	---

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stocker sous abri, en locaux tempérés avant utilisation.
- Ne pas épandre le produit en grande quantité ou à l'aide d'un bidon. Utiliser de préférence un pulvérisateur.
- En cas d'épandage accidentel sur des revêtements venant d'être réalisés, rincer immédiatement et, abondamment à l'eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant d'éliminer les bitumes.
- Ne pas appliquer sur l'enrobé avant et après sa pose.
- Utiliser pur. Ne pas mélanger avec du fioul, classé cancérogène.
- Ne pulvériser que lorsque le finisseur est vide.
- N'utiliser sur compacteur qu'avant démarrage.
- Ne pas utiliser en tant que détergent carrosserie.
- Un surdosage sur les semelles de chaussures ou sur les surfaces traitées, peut entraîner un marquage, une décoloration et même une déstructuration, suivie d'un désenrobage de l'enrobé réalisé.

APPLICATIONS

FONCTIONS	SUPPORTS
Anti-collant	-Skips, navettes ou convoyeur à raclette de transport des enrobés - Benne de camion

Débituminant	- Pièces métalliques avec du bitume - Pièces métalliques avec des graisses - Verrerie de laboratoire avec de l'émulsion ou du bitume - Vêtements souillés - Gants souillés - Chaussures souillées - Filtre à bitume - Verrerie et autre matériel de laboratoire
----------------------------	--

MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou dilué et de préférence en pulvérisation dans les skips, navettes et convoyeurs à raclette. Utiliser dilué pour les rampes de pulvérisation des bennes de camion.

L'utilisation de 10 à 30 % dans l'eau ou pur est à déterminer suivant la composition des enrobés. Pour les opérations de nettoyage, utiliser pur, par pulvérisation ou au pinceau, laisser agir plusieurs minutes puis rincer à l'eau.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos modes d'emploi et recommandations.

CONDITIONNEMENTS



Container 1000 L

Fût 200 L

Bidon 20 L

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Vous recherchez un autre produit ?

**Découvrez l'ensemble de notre gamme en cliquant
sur la photo**



2000 PRODUITS TECHNIQUES À VOTRE SERVICE
www.ibiotec.fr